


# CARATTERISTICHE TECNICHE

## PRODUCT DATA SHEET

### 6TG4TH (12V 150Ah C20)

|                                                       |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CODICE BATTERIA:</b><br><b>BATTERY CODE:</b>       | <b>6TG4TH</b>                                                                                                                   |
| <b>Tipo/Type:</b>                                     | Batteria trazione leggera con elettrodi positivi tubolari<br><i>Semitraction lead-acid battery with tubular positive plates</i> |
| <b>Tipologia piastre:</b><br><i>Plate type:</i>       | Piastra positiva tubolare<br><i>Tubular positive plate</i>                                                                      |
| <b>Voltaggio nominale:</b><br><i>Nominal Voltage:</i> | 12 Volts                                                                                                                        |
| <b>Capacità:</b><br><i>Capacity:</i>                  | 150 Ah C20<br>120 Ah C5                                                                                                         |
| <b>Poli terminali:</b><br><i>Terminal type:</i>       | Taper DIN/EN standard terminals<br>            |
| <b>Container Material:</b>                            | Polypropylene                                                                                                                   |
| <b>Peso/weight [kg]:</b>                              | 38kg                                                                                                                            |
| <b>Dimensioni (LxWxH [mm]):</b>                       | 345x170x285 mm - Box type: Compact120                                                                                           |
| <b>Charging Voltage:</b>                              | Bulk 14.4V – Equ. 15.9V – Float 13.5V                                                                                           |
| <b>Initial charging current:</b>                      | 22 A                                                                                                                            |



Siro Batterie S.r.l. – VAT No./P.I. 01259510335 - Via Enrico Millo, 10 - 29122 Piacenza – Italy  
[www.sirobatterie.com](http://www.sirobatterie.com)

